

APZ1104-___ Flexible Low

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВОРОТНИКОМ К СТЕНЕ, С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТОКОМ



Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для деревянных построек и сооружений из сборных конструкций
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Предназначен для монтажа непосредственно к стене
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для безбарьерного доступа
- Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола

Свойства:

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Регулируемый вертикальный изолирующий воротник, устанавливаемый под облицовочную плитку толщиной 6 – 12 мм
- Высота монтажа от 55 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Облегчает создание необходимого уклона
- Качественный и безопасный переход изоляции от пола к стене
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Гидрозатвор	28 мм
Скорость стока воды	32 л/мин.
Сопrotивление гидрозатвора	575 Па
Диаметр сливной трубы	40 мм
Минимальная толщина бетона	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	70 – 96 мм
Диапазон регулировки воротника	10 – 12 мм
Максимальная нагрузка	300 кг

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2×38 – 2 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп М6×12 – 2 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ1104-550	8595580527464	550 мм	3,2902 кг	680×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-650	8595580527471	650 мм	3,5916 кг	720×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-750	8595580527488	750 мм	4,0387 кг	820×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-850	8595580527495	850 мм	4,324 кг	920×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-950	8595580527501	950 мм	4,6776 кг	1020×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-1050	8595580527518	1050 мм	4,9931 кг	1120×205×160 мм	8 шт.	24 шт.
APZ1104-1150	8595580527525	1150 мм	5,3005 кг	1220×205×160 мм	8 шт.	24 шт.

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).

