

## Благодарим Вас за выбор продукции ULGRAN STEEL !

Кухонные мойки ULGRAN STEEL производятся из премиальной нержавеющей стали марки AISI 304 с высоким содержанием хрома – эта марка пищевой стали инертна в контакте с холодными или горячими пищевыми продуктами, вином, соками, красящими и слабоагрессивными средами. Сталь на 66-74% состоит из железа, остальное – легирующие добавки.

Мойки ULGRAN STEEL производятся вручную, дно «конвертом», при этом швы химически очищаются и пассивируются, затем вся поверхность полируется и сатируется. Данные мойки имеют увеличенную толщину нержавеющей стали крыла 3 мм, толщина дна составляет 1,2 мм. Снаружи они обработаны специальным шумоподавляющим составом серого цвета из натуральных пигментов и экологически нейтральных полимеров, кроме того, мойка имеет на дне и по периметру специальные прорезиненные накладки для уменьшения уровня шума.

### Рекомендации по уходу и эксплуатации

В качестве ежедневного ухода применяйте мягкие губки и салфетки, жидкие моющие средства без абразивных частиц. Рекомендуем сразу смывать остатки кофе, чая и прочих веществ, способных оставить загрязнения на поверхности мойки. Вытирайте поверхность мойки насухо после каждого применения. Эти нехитрые правила предотвратят возникновение известкового налёта и прочих загрязнений на поверхности мойки. Можно использовать жидкость для мытья посуды, она также очищает любой жир, налет и различные пятна. Удалить темные пятна поможет отбеливатель или обычная пищевая сода. Нанесите на губку немного жидкости и смочите потемневшее пятно, оставьте на пару минут, затем смойте. Выровнять цвет мойки и продезинфицировать поверхность можно уксусом (через 30 минут смойте его большим количеством воды).

#### Строго запрещается:

- использовать для чистки нержавеющей раковины жесткие стальные мочалки, металлические скребки, ножи, абразивные средства (порошки), так как их использование может привести к появлению глубоких царапин и ухудшению внешнего вида;
- сливать в раковину разные агрессивные жидкости (кислоты, растворители, краску, клей).

#### Комплектация:

- мойка
- сливная арматура с гофротрубой (удобное съемное «ситечко» в сливной корзине для быстрой очистки)
- дозатор
- коландер

### Установка кухонной мойки

Внимание! Мойки ULGRAN STEEL можно устанавливать несколькими различными способами:

#### 1. Установка врезной мойки на столешницу.

Шаг 1. Приложите мойку рабочей поверхностью к столешнице и очертите ее контур. Проведите второй контур меньшего размера (рабочий контур), отступив 10-15 мм.

Шаг 2. Просверлите отверстие диаметром 10 мм по внутреннему краю рабочего контура.

Вставьте пилку лобзика в просверленное ранее отверстие, аккуратно выпилите по намеченному контуру и очистите место среза. Перед окончательной установкой мойки, равномерно нанесите герметик на торцевую поверхность среза и внутренний край мойки. Удалите излишки герметика влажной тряпкой.

Шаг 3. Окончательную установку мойки стоит производить в сборе со смесителем и сливной арматурой.

#### 2. Установка врезной мойки под столешницу.

#### 3. Установка врезной мойки вровень со столешницей.

В случае установки мойки под столешницу или вровень со столешницей рекомендуем использовать столешницу из искусственного камня и доверить установку изделия специалистам, так как такие способы установки мойки требуют высокой квалификации и использования специального инструмента.

### Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении (если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!) на ровной, жесткой поверхности.

### Гарантийные обязательства не распространяются:

- на дефекты, возникшие в результате некачественной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение таких работ;
- на механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или не соблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, набор креплений, клапан-мусоросборник, уплотнитель);
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
- на дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.)
- в случае, если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем;
- при отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличия исправлений, не заверенных изготовителем.

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.



**ULGRAN**<sup>®</sup>  
steel

stainless  
sinks

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Гарантийные обязательства распространяются на кухонную мойку и комплектующие с даты покупки и действуют при условии правильного заполнения гарантийного талона.**

Сохраняйте гарантийный талон на протяжении всего срока гарантийных обязательств. Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение изделия.

Изготовитель гарантирует, что на момент покупки изделие является полностью укомплектованным и соответствует стандартам качества. Изделие бесплатно заменяется только в случае обнаружении дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

**Гарантия на коррозионную стойкость изделия – 5 лет со дня продажи**

**Гарантия на устойчивость PVD-покрытия – 2 года.**

**Гарантия на сливную арматуру и аксессуары к мойке (дозатор и коландер) – 6 месяцев**

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Модель изделия, артикул** \_\_\_\_\_

**Печать ОТК**

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Подпись и  
печать  
продавца** \_\_\_\_\_

Претензий по комплектности и внешнему виду не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а)

**Подпись покупателя  
(с расшифровкой)** \_\_\_\_\_